



PIEZAS ANTIÁCIDAS

(Además de estas piezas antiácidas **CERQUISA** fabrica una amplia gama de Anillos Raschig y Piezas de relleno de diferentes medidas y diámetros)

PIEZAS	MARCA	Dimensiones (mm.)			PESO aprox. Kg.	PIEZAS	MARCA	Dimensiones (mm.)			PESO aprox. Kg.
		a	b	c				a	b	c	
Loseta (L) 	L-15	240	115	15	0,95	Romo corto (RC) Romo largo (RL) 	RC-15	240	115	15	0,85
	L-20	240	115	20	1,25		RC-20	240	115	20	1,23
	L-25	240	115	25	1,55		RC-30	240	115	30	1,93
	L-30	240	115	30	1,95		RL-15	240	115	15	0,85
	L-40	240	115	40	2,60		RL-20	240	115	20	1,23
	Rayada	240	115	15	0,95		RL-30	240	115	30	1,93
Ladrillo (L) 	L-50	240	115	50	3,25	Zócalo (Z) 	Z-15	240	115	15	1,15
	L-65	240	115	65	4,05		Z-20	240	115	20	1,55
	L-80	240	115	80	5,20						
Anillos Raschig y Sillas A-0 A-2 A-4 S-1 S-B 						Canal (CC) 	CC-120	240	120	15	0,96
							CC-150	240	150	30	2,38
							Desagüe	240	120	15	0,90
Cantoneras (C) axbxc C-1 C-2 C-3 115x35x35 115x15x15 115x15x15						Cantонера doble axbxc C-7 C-8 C-9 80x80x160 240x80x80 80x80x80					
Rinconeras (R) axbxc R-4 R-5 R-6 115x18X18 115x18X18 115x18X18						Rinconera doble axbxc R-10 R-11 R-12 80x80x80 240x80x80 80x80x160					

UTILIZACIÓN

- Superficie **seca, limpia** de polvo-grasa y completamente **nivelada**. Colocación de las piezas antiácidas utilizando un **Mástico antiácido** como base del asentamiento y del rejunteo.
- Procurar dejar juntas vacías de 6-8 mm. Sellar o rejuntar las juntas con **Mástico antiácido**. Dejar fraguar el revestimiento antes de utilizarlo.
- Además de los revestimientos hechos con piezas y másticos antiácidos, se hacen también **Revestimientos continuos** a base únicamente del **Mástico antiácido**.

